

## KOBERCAL



O **Kobercal** é um aditivo plastificante concentrado à base de resinas e aditivos especiais, desenvolvido especificamente para utilização em argamassas de cimento e areia. Utilizando o **Kobercal**, a argamassa confere excelente liga, aumenta a resistência e obtêm mais plasticidade, reduzindo as trincas e fissuras por retração.

### 1. APLICAÇÃO

Argamassas de Assentamento e Reboco.

### 2. MODO DE USAR

Misture de 150 a 300ml do **Kobercal** para cada 1 (um) saco de cimento (**utilize sempre areia média lavada**).

É necessário reduzir de 30 a 40% a água colocada e deixar misturando de 5 a 10 minutos antes de utilizá-la.

### 3. COMPOSIÇÃO

Resinas e aditivos especiais.

### 4. EPIS'

Luas e botas.

### 8. PRECAUÇÕES

Produto não inflamável, não tóxico. Caso ocorra contato com os olhos, lave com água potável e corrente. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos procure um médico imediatamente e leve a embalagem. É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, óculos de proteção e botas. Manter o produto fora do alcance de crianças e animais. Armazenar a embalagem em local seco e arejado.

### 9. VALIDADE

Na embalagem original e em condições adequadas, o **Kobercal** tem validade de 2 (dois) anos.

### 10. CONSUMO

150 a 300ml de **Kobercal** para cada 1 (um) saco de cimento.

### 12. EMBALAGEM

Frasco com 1 litro.

Galão com 5 litros.

Balde com 18 litros.

Bombona com 50 litros.

---

### 13. GARANTIA

A **Koberlack** garante a qualidade dos produtos contra defeitos de fabricação, atendendo as normas ABNT e NBR. Porém não assumimos a responsabilidade sobre o uso inadequado do produto, uma vez que não possuímos controle direto sobre as condições de aplicação. Os produtos devem ser aplicados por profissionais capacitados e seguindo todas as instruções da embalagem.

## LINHA DE PRODUTOS

