

KOBERGLASS



Solda química a base de sais minerais e aditivos para eliminar vazamentos em reservatórios e piscinas à base de concreto e ou blocos de cimento

1. APLICAÇÃO

O **Koberglass** só age nos substratos minerais: cimento, argila, concreto, blocos de cimento e alvenaria; Sua ação é lenta e gradativa podendo demorar mais de 30 dias para estancar definitivamente o vazamento, mas quando estancado não mais vazará no mesmo local.

2. MODO DE USAR

O **Koberglass** deve ser aplicado diretamente na água da piscina na proporção indicada no item consumo; Evitando o contato do **Koberglass** com o entorno da piscina. Durante o período de ação do produto deve repor a água da piscina, mantendo-a sempre cheia até a borda e agitar a água evitando o acúmulo de produto no fundo da piscina. Durante o processo de soldagem química não poderá utilizar a piscina, nem adicionar nenhum outro produto à água da mesma. O vazamento diminui gradativamente até estancar definitivamente. Durante o período de ação do produto deve utilizar a bomba na posição recircular para melhor distribuição do produto na água como um todo. (Não passar pelo filtro). Após o **Koberglass** eliminar o vazamento, é necessário aguardar 10 dias para total cristalização e só após este período poderá tratar a água e usar a piscina.

3. EPIS'

Luvas e mascarar.

4. PRECAUÇÕES

O **Koberglass** é um produto químico e requer cuidados especiais; quando em contato com olhos, mucosa ou pele deve lavar em água corrente imediatamente. É necessário o uso de luvas e máscara. Se preferir diluir o produto antes de aplicá-lo deve fazer isto em local forrado; evitando vestígio de produto no solo ou em todo e qualquer tipo de piso.

5. VALIDADE

Na embalagem original em local seco, arejado e protegido a validade é de 6 (seis) meses.

6. CONSUMO

Piscina que baixa até 2 cm de água por dia usar 2,0kg/m³ (1.000 litros) de água da piscina.

7. CUIDADOS

O **Koberglass** não é compatível com produtos químicos utilizados em limpeza de piscinas; por isto após aplicá-lo deverá aguardar a ação total do mesmo para tratar a água. É proibida a utilização da piscina no período que estiver utilizando o **Koberglass**. No período de ação do **Koberglass**, deverá

repor a perda de água e agitá-la diariamente. A ação do **Koberglass** lenta e gradativa, mas a ação é percebida já nos primeiros 10 dias.

8. EMBALAGEM

Balde 10 kg.

9. GARANTIA

A **Koberlack** garante a qualidade dos produtos contra defeitos de fabricação, atendendo as normas ABNT e NBR. Porém não assumimos a responsabilidade sobre o uso inadequado do produto, uma vez que não possuímos controle direto sobre as condições de aplicação. Os produtos devem ser aplicados por profissionais capacitados e seguindo todas as instruções da embalagem.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

PROPRIEDADES	VALOR
Teor Sólido (%)	Min 92 Máx 99
Viscosidade	Min 0,001 Máx 0,09
Aspecto	Pó
Diluyente	Água
Densidade	1,2kg/litro
Cor	Íniquo, branco leitoso

LINHA DE PRODUTOS

