

KOBERPRIMER



O **Koberprimer** é um aditivo concentrado especial acrílico, utilizado como primer para substratos lisos e/ou polidos. Depois de aplicado o **Koberprimer** cria uma excelente camada de ponte de aderência e com alto poder de colagem.

1. TOXIDADE

Produto atóxico.

2. APLICAÇÃO

Pisos lisos e polidos, cerâmicas, porcelanatos, granitos e outros.

3. CURA TOTAL

O tempo de secagem do **Koberprimer** é de aproximadamente 4 horas entre demãos, se exposto ao sol. A cura total se dará em até 24 horas também se exposto ao sol.

4. MODO DE USAR

O **Koberprimer** já vem pronto para uso e deve ser agitado antes de usar. Pode ser diluído em até 20% de água para ter uma mistura mais fina e obter um melhor fechamento dos poros da superfície.

5. EPIs'

Luvas, óculos de proteção e botas.

6. PRECAUÇÕES

Produto não inflamável, não tóxico. Caso ocorra contato com os olhos, lave com água potável e corrente. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos procure um médico imediatamente e leve a embalagem. É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, óculos de proteção e botas. Manter o produto fora do alcance de crianças e animais. Armazenar a embalagem em local seco e arejado.

7. VALIDADE

Na embalagem original e em condições adequadas, o **Koberprimer** tem validade de 2 (dois) anos.

8. CONSUMO

Rendimento estimado de 100 a 120m²/balde 18 litros (uma demão).

9. CUIDADOS

A superfície deve estar limpa e livre de toda e qualquer impureza e ou partículas soltas.

10. EMBALAGEM

Galão com 3,6 litros.

Balde com 18 litros.

Bombona com 50 litros.

11. GARANTIA

A **Koberlack** garante a qualidade dos produtos contra defeitos de fabricação, atendendo as normas ABNT e NBR. Porém não assumimos a responsabilidade sobre o uso inadequado do produto, uma vez que não possuímos controle direto sobre as condições de aplicação. Os produtos devem ser aplicados por profissionais capacitados e seguindo todas as instruções da embalagem.

LINHA DE PRODUTOS

