

KOBERPLUS



O **Koberplus** é um impermeabilizante à base d'água e resinas acrílicas, é flexível e já vem pronto para o uso, dispensando o uso de equipamentos especiais. Após a cura forma-se uma película flexível e impermeável que pode ficar exposta ao sol e chuva. O **Koberplus** pode ser aplicado em áreas secas, úmidas, rústicas e/ou lisas.

TOXIDADE

Produto atóxico.

APLICAÇÃO

Baldrame, piscinas, cisternas, reservatórios, paredes internas e externas, lajes e áreas frias.

IMPORTANTE: Este produto possui Laudo de Potabilidade do Laboratório Falcão Bauer.

DEMÃOS

O intervalo médio entre demãos é de aproximadamente 3 (três) horas, se exposto ao sol.

CURA TOTAL

A cura total se dará em até 72 horas após a aplicação da última demão, se exposto ao sol.

ADERÊNCIA

Em superfície rugosa ou lisa que esteja limpa e sem oleosidade.

MODO DE USAR

A superfície deve estar regular, limpa e livre de partículas soltas ou oleosidades. A superfície pode estar úmida, mas não encharcada ou inundada, caso contrário o produto se diluiria e não supriria a necessidade de impermeabilização. A superfície estando adequada para o tratamento poderá aplica-lo com rolo de lã, trincha, broxa ou vassoura dependendo da área e da preferência do aplicador. Diluir o **Koberplus** em água (até 20% na primeira demão) com 10% de cimento para evitar aderência ao transitar sobre o produto ("TAC") e aumentar o seu rendimento. Ao diluir o produto em água, obtém-se a consistência adequada para melhor penetração e aderência.

ATENÇÃO: É recomendado que antes de utilizar o **Koberplus** o homogeneíze misturando bem. No momento da aplicação da primeira demão, verificar se o piso onde será aplicado o produto está muito quente. Caso esteja, umedecer o piso para deixá-lo menos quente e para que o produto penetre no substrato em condições normais. **Para superfícies com exposição ao sol, deve-se obrigatoriamente utilizar o Koberplus Branco.**

EPIS'

Luvas, óculos de proteção e botas. Em locais fechados deve-se utilizar máscaras.

PRECAUÇÕES

Caso ocorra contato com os olhos, lave com água potável e corrente. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos procure um médico imediatamente e leve a embalagem. É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, óculos de proteção e botas.

VALIDADE

24 meses se mantido na embalagem original.

CONSUMO

- ❖ O consumo indicado é de **1 a 1,4 kg/m²** em quatro demãos, dependendo da superfície.
- ❖ Rendimento estimado de 15 m²/balde em **quatro demãos**.

CUIDADOS

A superfície deve estar limpa e livre de toda e qualquer impureza e ou partículas soltas.

EMBALAGEM

Galão 4 kg - Dimensões 20x30x35

Balde 20 kg - Dimensões 35x30

GARANTIA

A **Koberlack** garante a qualidade dos produtos contra defeitos de fabricação, atendendo as normas ABNT e NBR. Porém não assumimos a responsabilidade sobre o uso inadequado do produto, uma vez que não possuímos controle direto sobre as condições de aplicação. Os produtos devem ser aplicados por profissionais capacitados e seguindo todas as instruções da embalagem.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PROPRIEDADES	VALOR
Teor Sólido (%)	Min 60 / Máx 63
Composição	Resinas acrílicas, cargas minerais e aditivos especiais.
Dureza do produto	Flexível longitudinal: 153% e transversal 156%
Aspecto	Líquido Pastoso
Diluyente	Pronto para o uso, solúvel em água.
Densidade	1,350 g/cm ³
pH	9 ± 0,5
Cor	Cinza e branco

LINHA DE PRODUTOS

