

## KOBERHIDRO

O **KoberHIDRO** é um impermeabilizante hidrofugante especialmente desenvolvido para fachadas, pisos, porcelanatos, granitos, pedras e outros. É base d'água e já vem pronto para o uso, dispensando o uso de equipamentos especiais. Após aplicação, o **KoberHIDRO** tem a função de impermeabilizar, proteger, prolongar a vida útil e realçar a aparência. O **KoberHIDRO** não altera as características visuais da região aplicada.

**Este produto não forma película, ele adere ao substrato e tem ação hidro-repelente.**



### TOXIDADE

Produto atóxico quando em estado original.

### APLICAÇÃO

Fachadas, pedras, lajotas, telhas de barro, fibrocimento, texturas, grafiato, ardósia, porcelanato, concreto e outros.

### COMPOSIÇÃO QUÍMICA

A base de polietileno, ante fungos, ante mofo, fungicida e bactericida.

### CURA TOTAL

O intervalo entre demãos é de 1 hora se exposto ao sol. A cura total se dará em 48 horas se exposto ao sol.

### ABRASÃO

Produto não perceptível. Sem película e imune à abrasão. Por não criar película ele possui alta resistência ao tráfego de pessoas e até de veículos. Não pode em hipótese alguma a água ficar empoçada.

### ADERÊNCIA

Aderente a qualquer substrato poroso que esteja limpo e seco.

### MODO DE USAR

A superfície deve estar limpa, livre de impurezas e oleosidade/solventes. O **KoberHIDRO** pode ser aplicado com trincha, rolo ou pulverizador. Aplicar duas demãos do **KoberHIDRO** em áreas lisas e com baixa absorção. Em áreas rústicas pode ser aplicado até demãos com intervalo de 1 a 2 horas.

### EPIS'

Luvas de borracha e óculos.

## PRECAUÇÕES

Caso ocorra contato com os olhos, lave com água potável e corrente. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos procure um médico imediatamente e leve a embalagem. É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, óculos de proteção e botas. Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. Armazenar a embalagem em local seco e arejado.

## VALIDADE

24 meses se mantido na embalagem original.

## CONSUMO

Até 12m<sup>2</sup>/litro em áreas com baixa absorção e de 6 a 8m<sup>2</sup>/litro em áreas rústicas e com alto poder de absorção.

## CUIDADOS

Não aplicar em superfície suja ou com pó. No porcelanato, sempre aplicar inicialmente no rejunte e remover o excesso de produto.

Não aplicar onde acumula água.

## EMBALAGEM

Frasco 1 litro - Dimensões 20x15x30 (L x A x C)

Garrafão 5 litros - Dimensões 30x30x35 (L x C x A)

Bombona 50 litros - Dimensões 30 x 40 x 55 (L x C x A)

## GARANTIA

A **Koberlack** garante a qualidade dos produtos contra defeitos de fabricação, atendendo as normas ABNT e NBR. Porém não assumimos a responsabilidade sobre o uso inadequado do produto, uma vez que não possuímos controle direto sobre as condições de aplicação. Os produtos devem ser aplicados por profissionais capacitados e seguindo todas as instruções da embalagem.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
PROPRIEDADES	VALOR
Teor Sólido (%)	14 16
Viscosidade	08 10
Aspecto	Líquido
Diluyente	Pronto para o uso, á base d'água
Peso específico	0,0085g/cm <sup>3</sup>

Químico Responsável: Carlos Alberto Oliva – CRQ 04487226 IV REGIÃO

  
**Santo de Miranda Filho**  
DIRETOR TÉCNICO

Veja toda a linha de produtos em [www.koberlack.com.br](http://www.koberlack.com.br) - Data de atualização – 10/04/2023