

KOBERSIL

O **KoberSIL** é um impermeabilizante hidrofugante à base de solventes que vem pronto para o uso, dispensando a utilização de equipamentos especiais. Após aplicação, o **Kobersil** tem a função de impermeabilizar, proteger, prolongar a vida útil e realçar a aparência.

Este produto não forma película, ele adere ao substrato e tem ação hidro-repelente.



TOXIDADE

Produto atóxico quando em estado em estado original.

APLICAÇÃO

Pedras, lajotas, telhas, tijolo à vista, ardósia, concreto e outros.

CURA TOTAL

O intervalo entre demãos é de 2 horas se exposto ao sol. A cura total se dará em 48 horas se exposto ao sol.

ABRASÃO

Produto não perceptível. Sem película e imune à abrasão.

ADERÊNCIA

Aderente a qualquer substrato poroso que esteja limpo e seco.

MODO DE USAR

A superfície deve estar limpa, livre de impurezas e oleosidade/solventes. O **KoberSIL** pode ser aplicado com trincha, rolo ou pulverizador. Aplicar apenas 1 demão do **KoberSIL** em áreas lisas e com baixa absorção. Em áreas rústicas pode ser aplicado em 2 demãos com intervalo de 2 a 4 horas.

EPIs'

Luvas de borracha e óculos.

PRECAUÇÕES

Caso ocorra contato com os olhos, lave com água potável e corrente. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos procure um médico imediatamente e leve a embalagem. É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, óculos de proteção e botas. Manter o produto fora do alcance de crianças e animais. Armazenar a embalagem em local seco e arejado. Produto a base de silicone solúvel em aguarrás, inflamável.

VALIDADE

24 meses se mantido na embalagem original.

CONSUMO

Até 5m²/litro em área com baixa absorção e até 4,0m² área com muita absorção.

CUIDADOS

Não aplicar em superfície suja ou com pó.

EMBALAGEM

Lata 900 ml - Dimensões 12x20x30 (A x L x C)

GARANTIA

A **Koberlack** garante a qualidade dos produtos contra defeitos de fabricação, atendendo as normas ABNT e NBR. Porém não assumimos a responsabilidade sobre o uso inadequado do produto, uma vez que não possuímos controle direto sobre as condições de aplicação. Os produtos devem ser aplicados por profissionais capacitados e seguindo todas as instruções da embalagem.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
PROPRIEDADES	VALOR
Teor Sólido (%)	14 a 16
Viscosidade	08 a 10
Aspecto	Líquido Turvo
Diluyente	Pronto para o uso, base solvente.
Peso específico	0,0085g/cm ³

Químico Responsável: Carlos Alberto Oliva – CRQ 04487226 IV REGIÃO


Santo de Miranda Filho
DIRETOR TÉCNICO

Veja toda a linha de produtos em www.koberlack.com.br

Data de atualização – 10/04/2023