

KOBERFIX

O **KoberFIX** é um adesivo colante, elastômero e impermeável, à base d'água indicado para argamassas de reboco e de assentamento. Pode ser utilizado em paredes que estejam soltando partículas, aglomerando a partícula e atribuindo resistência a superfície, servindo como ponte de aderência para outros materiais.



TOXIDADE

Produto atóxico.

APLICAÇÃO

Aditivo impermeável para concreto, chapisco, reboco, argamassas de assentamento, acabamento e gesso.

PROTEÇÃO MECÂNICA

Se adicionado à argamassa de acabamento na superfície.

FUNÇÃO

Aumenta a aderência, homogeneiza e dá resistência e impermeabilidade às argamassas.

ADERÊNCIA

Em superfície rugosa ou lisa que esteja limpa e sem oleosidade.

MODO DE USAR

Em argamassa, chapisco e concreto, deve-se adicionar **KoberFIX** à água na proporção de 2 litro de **KoberFIX** para 5 litros de água. Deve ser utilizado 2 litros de **KoberFIX** para cada saco de cimento. Em laje, o **KoberFIX** puro serve como ponte de aderência. Para utilizar no concreto adicionar 2 litros de Koberfix para cada saco de cimento.

Em caso de aplicação em superfícies como ponte de aderência onde está esteja esfarelado, com partículas soltas, calcificação, umidade ascendente ou para aumentar a resistência e impermeabilidade, deve-se aplicar o produto puro sem diluição.

EPIs'

Luvas de borracha, óculos e botinas.

PRECAUÇÕES

Caso ocorra contato com os olhos, lave com água potável e corrente. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos procure um médico imediatamente e leve a embalagem. É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, óculos de proteção e botas. Manter o produto fora do alcance de crianças e animais. Armazenar a embalagem em local seco e arejado. Produto não inflamável, não tóxico.

VALIDADE

24 meses se mantido na embalagem original.

CUIDADOS

Produto muito aderente, deve usar luvas, óculos e botinas.

EMBALAGEM

Frasco 1 litro - Dimensões 10x10x15

Garrafão 5 litros - Dimensões 15x20x25

Balde 18 litros - Dimensões 30x30x35

Bombona 50 litros - Dimensões 30x40x55

GARANTIA

A **Koberlack** garante a qualidade dos produtos contra defeitos de fabricação, atendendo as normas ABNT e NBR. Porém não assumimos a responsabilidade sobre o uso inadequado do produto, uma vez que não possuímos controle direto sobre as condições de aplicação. Os produtos devem ser aplicados por profissionais capacitados e seguindo todas as instruções da embalagem.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PROPRIEDADES	VALOR
Teor Sólido (%)	15
Composição	Resina acrílica, bactericida, fungicida e aditivos especiais
Dureza do filme	Flexível
Aspecto	Líquido
Diluyente	Água 1:5 (Koberfix + água)
Viscosidade	8
pH	7 - 8
Peso nominal	1,00g/cm ³

Químico Responsável: Carlos Alberto Oliva – CRQ 04487226 IV REGIÃO


Santo de Miranda Filho
DIRETOR TÉCNICO

Veja toda a linha de produtos em www.koberlack.com.br

Data de atualização – 10/04/2023