

KOBERGLASS

Solda química a base de sais minerais e aditivos para eliminar vazamentos em reservatórios (água não potável) e piscinas à base de concreto e/ou alvenaria de concreto (Bloco cheio).

APLICAÇÃO

O **KoberGLASS** só age nos substratos minerais: cimento, concreto, blocos de cimento e alvenaria de base cimentícios. Sua ação é lenta e gradativa podendo demorar mais de 30 dias para estancar definitivamente o vazamento, mas quando estancado não mais vazará no mesmo local.

MODO DE USAR

O **KoberGLASS** deve ser aplicado diretamente na água da piscina na proporção indicada no item consumo. Evitando o contato do **KoberGLASS** com o entorno da piscina. Durante o período de ação do produto deve repor a água da piscina, mantendo-a sempre cheia até a borda e movimentar a água evitando o acúmulo de produto no fundo da piscina. Durante o processo de soldagem química não poderá utilizar a piscina, mas pode continuar fazendo a cloração. O vazamento diminui gradativamente até estancar definitivamente. Durante o período de ação do produto não deve utilizar a bomba e /ou outros equipamentos. Deve-se executar todo o procedimento de dissolução do produto de forma manual para melhor distribuição do produto na água como um todo. (Não passar pelo filtro). Agitar a água de 2 a 3 vezes por dia para homogeneização e escovar o fundo e as paredes (para que o produto não grude nos azulejos, pastilhas) com uma escova. Após os vazamentos estarem totalmente eliminados, deixar mais 10 dias para que os cristais criem resistência, após o processo de impermeabilização, aspirar o produto drenando, jogando o excesso de produto para fora. Após a drenagem do produto, adicione ½ litro de Ácido Clorídrico ou Muriático para cada metro cubico de água. No dia seguinte olhar o PH e se for necessário acrescentar mais um pouco de ácido, deixar filtrando e fazer o processo normalmente de manutenção da água para o uso.

EPIS'

Luvas e mascarará.

PRECAUÇÕES

O **KoberGLASS** é um produto químico e requer cuidados especiais; quando em contato com olhos, mucosa ou pele deve lavar em água corrente imediatamente. É necessário o uso de luvas e máscara. Se preferir diluir o produto antes de aplicá-lo deve fazer isto em local forrado; evitando vestígio de produto no solo ou em todo e qualquer tipo de piso.



VALIDADE

Na embalagem original em local seco, arejado e protegido a validade é de 6 (seis) meses.

CONSUMO

Piscina que baixa até 5 cm de água por dia usar 2,0kg/m³ (1.000 litros) de água da piscina.

CUIDADOS

O **KoberGLASS** não é compatível com produtos químicos utilizados em limpeza de piscinas; por isto após aplicá-lo deverá aguardar a ação total do mesmo para tratar a água. É proibida a utilização da piscina no período que estiver utilizando o **KoberGLASS**. No período de ação do **KoberGLASS**, deverá repor a perda de água e agitá-la diariamente. A ação do **KoberGLASS** lenta e gradativa, mas a ação é percebida já nos primeiros 10 dias.

EMBALAGEM

Balde 10 kg - Dimensões 25x25x35

GARANTIA

A **Koberlack** garante a qualidade dos produtos contra defeitos de fabricação, atendendo as normas ABNT e NBR. Porém não assumimos a responsabilidade sobre o uso inadequado do produto, uma vez que não possuímos controle direto sobre as condições de aplicação. Os produtos devem ser aplicados por profissionais capacitados e seguindo todas as instruções da embalagem.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

PROPRIEDADES	VALOR
Teor Sólido (%)	Min 92 Máx 99
Viscosidade	Min 0,001 Máx 0,09
Aspecto	Pó
Diluyente	Água
Densidade	1,2kg/litro
Cor	Íniquo, branco leitoso

Químico Responsável: Carlos Alberto Oliva – CRQ 04487226 IV REGIÃO


Santo de Miranda Filho
DIRETOR TÉCNICO

Veja toda a linha de produtos em www.koberlack.com.br

Data de atualização – 10/04/2023