

KOBERMAX

O **KoberMAX** é um impermeabilizante mono componente à base de cimento, agregado e aditivo especiais para que quando misturado à água se transforme em uma massa espessa uniforme e muito aderente que se funde à estrutura propriamente dita, tornando-se totalmente impermeável.



TOXIDADE

Produto totalmente atóxico.

APLICAÇÃO

Indicado para uso **interno e externo** com ou sem pressão negativa e positiva, como: reservatórios, piscinas, banheiros, cisternas (sistema de tratamento de esgoto) baldrame, alicerces, poços de elevadores, paredes internas, aquários inclusive sobre produtos à base asfáltica e piso cerâmico. Resistente a resíduos químicos domésticos e hospitalar. Sempre que a superfície de aplicação apresentar salinização, eflorescência e/ou calcificação, é indicado a aplicação do ácido clorídrico ou muriático afim de neutralizar o PH e alcalinidade da superfície.

DEMÃOS

O intervalo médio entre demãos é de 2 a 3 horas, se aplicado em camadas finas.

CURA TOTAL

A cura total se dará em até 72 horas após a aplicação da última demão.

ELASTICIDADE

Longitudinal / transversal: não há. (Produto à base de cimento).

ABRASÃO

Produto indicado para local interno e externo com pressão positiva e negativa.

ADERÊNCIA

Em superfície rugosa à base de cimento que esteja limpa e úmida.

PROTEÇÃO MECÂNICA

Pode ser feita proteção mecânica ou colocar o piso diretamente em cima do **KoberMAX**.

INTEMPÉRIES

Produto à base d'água e resina acrílica, para uso interno e externo.

MODO DE USAR

Diluir o pacote do **KoberMAX** em 3 a 4 litros de água ou pode ser diluído no **KoberFIX** que aumenta a aderência e o potencial de impermeabilidade e elasticidade da mistura, mexer bem e deixar descansar por 15 minutos. Umedecer a superfície onde será aplicado o **KoberMAX**, aplicar em camadas uniformes e cruzadas com intervalo de 3 horas (dependendo da temperatura ambiente) entre as demãos. Em caso de locais com presença constate de água adicionar de 250 a 300 ml de Koberpeg a cada 6 kg de Kobermax.

EPIS'

Luvas de borracha e máscara de proteção contra poeira.

PRECAUÇÕES

Se ingerido beba bastante água. Caso ocorra contato com os olhos lave-os bem. Em ambos os casos procure um médico. Aconselha-se usar luvas de borracha e máscara de proteção contra poeira. Guardar o produto em lugar seco e arejado, separados de produtos alimentícios. Produto não inflamável, não tóxico.

VALIDADE

24 meses se mantido na embalagem original.

CONSUMO

O **KoberMAX** tem um consumo de 2 Kg/m², faz uma área total de 3 m² por saco de 6 kg para pressão negativa, e um consumo de 1 Kg/m², faz uma área total de 6 m² por saco de 6 kg para pressão positiva, é indicado 4 litros de **KoberFIX** para 6 kg de **KoberMAX** e 50 a 300 ml de **KoberPEG** para 6 kg de **KoberMAX**.

CUIDADOS

A superfície deve estar limpa e livre de toda e qualquer impureza e ou partículas soltas.

EMBALAGEM

- Embalagem de 6 kg – Dimensões 5x40x40

GARANTIA

A **Koberlack** garante a qualidade dos produtos contra defeitos de fabricação, atendendo as normas ABNT e NBR. Porém não assumimos a responsabilidade sobre o uso inadequado do produto, uma vez que não possuímos controle direto sobre as condições de aplicação. Os produtos devem ser aplicados por profissionais capacitados e seguindo todas as instruções da embalagem.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PROPRIEDADES	VALOR
Teor Sólido (%)	100
Composição	Polímeros, cimento, resinas, cargas minerais e aditivos especiais
Dureza do produto	Rígido
Aspecto	Pó
Diluyente	Produto semi-pronto e solúvel em água
Cor	Cinza

Químico Responsável: Carlos Alberto Oliva – CRQ 04487226 IV REGIÃO


Santo de Miranda Filho
DIRETOR TÉCNICO

Veja toda a linha de produtos em www.koberlack.com.br

Data de atualização – 10/08/2023