

KOBERPLUS

O **KoberPLUS** é um impermeabilizante à base d'água e resinas acrílicas, é flexível e dispensa o uso de equipamentos especiais. Após a cura forma-se uma película flexível e impermeável em áreas frias. O **KoberPLUS** pode ser aplicado em áreas secas, levemente umedecidas, rústicas e/ou lisas.

TOXIDADE

Produto atóxico.

APLICAÇÃO

Piscinas, cisternas, reservatórios, paredes internas e externas e áreas frias.

IMPORTANTE: Este produto possui Laudo de Potabilidade do Laboratório Falcão Bauer.

DEMÃOS

O intervalo médio entre demãos é de aproximadamente 4 (quatro) horas, se exposto ao sol.

CURA TOTAL

A cura total se dará em até 72 horas após a aplicação da última demão, se exposto ao sol. A cura total se dará em até 120 horas após a aplicação da última demão, se não exposto ao sol.

ADERÊNCIA

Em superfície rugosa ou lisa que esteja limpa e sem oleosidade.

MODO DE USAR

A superfície deve estar regular, limpa e livre de partículas soltas ou oleosidades. A superfície pode estar úmida, mas não encharcada ou inundada, caso contrário o produto se diluiria e não supriria a necessidade de impermeabilização. A superfície estando adequada para o tratamento poderá aplica-lo com rolo de lã, trincha, broxa ou vassoura dependendo da área e da preferência do aplicador. Deve-se acrescentar 5% de cimento e 20% de água, para proporcionar melhor penetração, aderência e fechamento dos poros, e para evitar o "TAC", (aderência ao transitar sobre o produto), contribuindo também para uma secagem mais rápida e melhorar a cura total. Deve-se diluir o cimento com a água antes de adicionar ao KoberPLUS.



ATENÇÃO: É recomendado que antes de utilizar o **KoberPLUS** o misture bem para homogeneizar, de preferência com misturador mecânico. No momento da aplicação da primeira demão, verifique se a superfície onde será aplicado o produto está muito quente, caso esteja, umedecer o local com água utilizando uma boxa para resfriar e evitar que ocorra uma secagem muito rápida, prejudicando assim sua aderência.

EPIs'

Luvas, óculos de proteção e botas. Em locais fechados deve-se utilizar máscaras.

PRECAUÇÕES

Caso ocorra contato com os olhos, lave com água potável e corrente. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos procure um médico imediatamente e leve a embalagem. É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, óculos de proteção e botas.

VALIDADE

24 meses se mantido na embalagem original.

CONSUMO / RENDIMENTO

- ❖ Balde de 4 kg. = 3 m²
- ❖ Balde de 20 kg = 15 m².

CUIDADOS

A superfície deve estar limpa e livre de toda e qualquer impureza e ou partículas soltas.

EMBALAGEM

- Galão 4 kg - Dimensões 15x15x20
- Balde 20 kg - Dimensões 30x30x35

GARANTIA

A **Koberlack** garante a qualidade dos produtos contra defeitos de fabricação, atendendo as normas ABNT e NBR. Porém não assumimos a responsabilidade sobre o uso inadequado do produto, uma vez que não possuímos controle direto sobre as condições de aplicação. Os produtos devem ser aplicados por profissionais capacitados e seguindo todas as instruções da embalagem.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PROPRIEDADES	VALOR
Teor Sólido (%)	Min 60 / Máx 63
Composição	Resinas acrílicas, cargas minerais e aditivos especiais, borracha natural látex.
Dureza do produto	Flexível longitudinal: 153% e transversal 156%
Aspecto	Líquido Pastoso
Diluyente	Pronto para o uso, solúvel em água.
Peso específico	1,10 - 1,20g/cm ³
pH	9,5 ± 0,5
Cor	Cinza e branco

Químico Responsável: Carlos Alberto Oliva – CRQ 04487226 IV REGIÃO


Santo de Miranda Filho
DIRETOR TÉCNICO

Veja toda a linha de produtos em www.koberlack.com.br

Data de atualização – 11/08/2023